

Consigli per la sua piscina:  
“Problemi frequenti relativi alla manutenzione della piscina”



**Perdite**



**Evaporazione**



**Illuminazione**



**Filtrazione**



**Disinfezione e  
Manutenzione**



**Svernaggio**

## Problemi frequenti relativi alla manutenzione della piscina

Anche se tutte le operazioni di manutenzione della piscina sono eseguite correttamente, a volte l'acqua pulita e cristallina può assumere, nel giro di qualche ora, colorazioni poco salutari, o possono sorgere macchie di alcalinità sulle pareti.

La seguente tabella riporta alcuni consigli per risolvere i problemi più comuni relativamente alla manutenzione della piscina.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Acqua torbida	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Filtrazione insufficiente</li> <li>▪ pH elevato</li> <li>▪ Eccesso di residui organici</li> </ul>	<p>Eseguire un controlavaggio del filtro. Aggiungere il flocculante a dosi di 1 litro per ogni 100 m<sup>3</sup> di acqua. Regolare il pH tra 7,2 e 7,6. Se il problema persiste, eseguire una clorazione d'urto con dicloro granulare.</p>
Acqua di colore verde	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Presenza di alghe verdi.</li> </ul>	<p>Effettuare uno spazzolatura per eliminare le alghe. Regolare il valore del pH tra 7,2 e 7,6 ed effettuare un trattamento d'urto. Aggiungere flocculante e lasciare che filtri per 2 giorni. Quindi aggiungere all'acqua una dose doppia di antialghe.</p>

<p>Acqua di colore marrone</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Presenza di ferro o magnesio che assume tale colorazione a causa del disinfettante, soprattutto quando si fa uso di acqua di pozzo.</li> </ul>	<p>Applicare lo stesso trattamento raccomandato nel caso di alghe verdi. Per prevenzione, aggiungere Antical Super una volta che nella vasca è stata aggiunta nuova acqua, o che è stata riempita con acqua di diversa provenienza. Alternativamente è possibile aumentare il pH e flocculare. Lasciare decantare e raccogliere il deposito mediante il pulitore per il fondo. Infine correggere il pH per stabilire i valori normali.</p>
<p>Ruggine sulle parti metalliche</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Causato, sicuramente, da valori di pH troppo alti o troppo bassi</li> </ul>	<p>Correggere i valori del pH impiegando l'incrementatore o il riduttore di pH, a seconda del caso.</p>
<p>Odore di cloro ed irritazione degli occhi e delle mucose</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Livelli elevati di cloro combinato (clorammine) nell'acqua. pH non regolato.</li> </ul>	<p>Analizzare il pH e regolarlo in base ai valori indicati (7,2 – 7,6). Effettuare un trattamento d'urto per abbassare i livelli di clorammina.</p>
<p>Pareti o fondo scivolosi o verdi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alghe che aderiscono alle pareti</li> </ul>	<p>Regolare il valore del pH da 7,2 a 7,6. Applicare, dosandolo, il Tricloro Granulare direttamente sulle macchie (eccetto nel caso di piscine rivestite in liner). Trascorsi 15 minuti spazzolare e raccogliere le sostanze depositatesi con il pulitore per il fondo.</p>

<p>Macchia scura sulla linea corrispondente alla superficie dell'acqua</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Causata dall'accumulo di grassi e olii in questa zona.</li> </ul>	<p>Pulire con lo sgrassante per bordi AstralPool non schiumoso, servendosi di uno straccio o di una spugna. Abbassare leggermente il livello dell'acqua in modo che il prodotto agisca più efficacemente. Se vi sono incrostazioni calcaree, usare il disincrostante extra.</p>
<p>Precipitazioni di calcare</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acqua dura e pH elevato, che causano la precipitazione del calcare.</li> </ul>	<p>Eseguire una flocculazione nella vasca della piscina, aggiungendo flocculante liquido. Raccogliere il deposito con il pulitore per il fondo e correggere il pH. Come misura preventiva, è possibile aggiungere Antical Super all'inizio della stagione, per evitare che si formino precipitazioni.</p>
<p>Macchie sulle pareti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Presenza di ioni metallici.</li> </ul>	<p>È necessario svuotare la piscina e pulire le macchie con un disincrostante extra per superfici.</p>