

## Proyectores JELLY



### Puntos de luz Fijación NF

Código	Color	
	RGB	White
43439	✓	
43438		✓

### Observaciones

Consumo: 60W.  
 Protección: IPX8  
 Tensión Nominal: 12V AC  
 Cable: 2,5m. H07RN-F 2x1,5 mm<sup>2</sup>  
 Siempre se debe instalar sumergido en agua.  
 Proyectores sin nicho, para completar el proyector seleccionar el nicho adecuado a cada piscina, ver pag. 12  
 Se debe instalar en nichos serie NF.  
 Diseño Giugiaro  
 5 años de Garantía\*




### Puntos de luz Fijación STD (con grapa)

Código	Color luz	
	RGB	BLANCA
43580	✓	
43579		✓


### Observaciones

Consumo: 60W.  
 Protección: IPX8  
 Tensión Nominal: 12V AC  
 Cable: 2,5m. H07RN-F 2x1,5 mm<sup>2</sup>  
 Siempre se debe instalar sumergido en agua.  
 Proyectores sin nicho, para completar el proyector seleccionar el nicho adecuado a cada piscina, ver pag. 13  
 Se debe instalar en nichos serie Standard  
 Diseño Giugiaro  
 5 años de Garantía\*

## Lámparas LumiPlus PAR56 2.0

	Lámpara PAR56 2.0					
	Código	Color luz		DMX	Consumo	Tensión Nominal
		RGB	Blanca			
	43411	✓			70 W	12 V AC
	43412		✓		70 W	12 V AC
	45637	✓		✓	70 W	12 V AC
Observaciones						
Protección: IPX8 Cable: no se suministra Siempre se debe instalar sumergida en agua.  Bajo pedido se puede suministrar la lámpara PAR56 de LEDs con los siguientes colores de emisión: Rojo, Verde, Azul, Blanco Cálido, Blanco Neutro.						

## Proyectores LumiPlus PAR56 2.0



	Puntos de luz 2.0 Fijación NF					
	Código	Color luz		DMX	Embellecedor	
		RGB	Blanca		ABS	Inox.
	43413	✓			✓	
	43414	✓				✓
	43415		✓		✓	
	43416		✓			✓
	45638	✓		✓	✓	
	45639	✓		✓		✓
Observaciones						
Consumo: 70W.                      Protección: IPX8 Tensión Nominal: 12V AC          Cable: 2,5m. H07RN-F 2x1,5 mm <sup>2</sup>  Siempre se debe instalar sumergido en agua.  Proyector sin nicho, para completar el proyector seleccionar el nicho adecuado a cada piscina, ver pag. 13						

**Proyectores LumiPlus PAR56 2.0**

	Puntos de luz 2.0 Fijación STD (con grapa)					
	Código	Color lux		DMX	Embellecedor	
		RGB	Blanca		ABS	Inox.
45619	✓			✓		
45620	✓				✓	
45621		✓		✓		
45622		✓			✓	
45640	✓		✓	✓		
45641	✓		✓		✓	

**Observaciones**


Consumo: 70W.                      Protección: IPX8  
 Tensión Nominal: 12V AC      Cable: 2,5m. H07RN-F 2x1,5 mm<sup>2</sup>  
 Siempre se debe instalar sumergido en agua.  
 Projectores sin nicho, para completar el proyector seleccionar el nicho adecuado a cada piscina, ver pag. 13


	
Punto de luz NF	Punto de luz STD (con grapa)





## Lámparas LumiPlus PAR56 1.0

	Lámpara PAR56 1.0					
	Código	Color luz		DMX	Consumo	Tensión Nominal
		RGB	Blanca			
35604	✓			60 W	12 V AC	
35605		✓		60 W	12 V AC	
41109	✓		✓	60 W	12 V AC	
Observaciones						
Protección: IPX8 Cable: no se suministra Siempre se debe instalar sumergida en agua.  Bajo pedido se puede suministrar la lámpara PAR56 de LEDs con los siguientes colores de emisión: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rojo</li> <li>- Verde</li> <li>- Azul</li> <li>- Blanco Cálido</li> <li>- Blanco Neutro</li> </ul>						

	Lámpara PAR38				
	Código	Color luz		Consumo	Tensión Nominal
		RGB	Blanca		
37661		✓	40 W	12 V AC	
Observaciones					
Protección: IPX8 Cable: no se suministra Siempre se debe instalar sumergida en agua. Rosca E27  Bajo pedido se puede suministrar la lámpara PAR38 de LEDs con los siguientes colores de emisión: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rojo</li> <li>- Verde</li> <li>- Azul</li> <li>- Blanco Cálido</li> <li>- Blanco Neutro</li> </ul>					



## Projectores LumiPlus PAR56 1.0

	Puntos de luz Fijación NF								
	Código	Color luz		DMX	Embellecedor		Nicho		
		RGB	Blanca		ABS	Inox.	Hormigón	Autorrosca	Con Injertos
37159	✓			✓					
37160	✓				✓				
37167		✓		✓					
37168		✓			✓				
41111	✓		✓	✓					
41112	✓		✓		✓				
Observaciones									
Consumo: 60W.					Protección: IPX8				
Tensión Nominal: 12V AC					Cable: 2,5m. H07RN-F 2x1,5 mm <sup>2</sup>				
Siempre se debe instalar sumergido en agua.									
Projectores sin nicho, para completar el proyector seleccionar el nicho adecuado a cada piscina, ver pag. 13									

	Puntos de luz Fijación STD (con grapa)								
	Código	Color luz		DMX	Embellecedor		Nicho		
		RGB	Blanca		ABS	Inox.	Hormigón	Autorrosca	Con Injertos
42391	✓			✓					
42392		✓		✓					
42393	✓				✓				
42394		✓			✓				
43733	✓		✓	✓					
43734	✓		✓		✓				
Observaciones									
Consumo: 60W.					Protección: IPX8				
Tensión Nominal: 12V AC					Cable: 2,5m. H07RN-F 2x1,5 mm <sup>2</sup>				
Siempre se debe instalar sumergido en agua.									
Projectores sin nicho, para completar el proyector seleccionar el nicho adecuado a cada piscina, ver pag. 13									



Punto de luz NF



Punto de luz STD (con grapa)

## Proyectores LumiPlus Plano 1.0

Código	Color luz		DMX	Embellecedor		Piscina Hormigón	Piscina Prefabricada
	RGB	Blanca		ABS	Inox.		
	27819	✓					
27967	✓			✓			✓
35952	✓				✓	✓	
35953	✓				✓		✓
35954		✓		✓		✓	
35955		✓		✓			✓
35956		✓			✓	✓	
35957		✓			✓		✓
41127	✓		✓	✓		✓	
41128	✓		✓		✓	✓	
41131	✓		✓	✓			✓
41132	✓		✓		✓		✓

Observaciones	
Consumo: 60W.	Protección: IPX8
Tensión Nominal: 12V AC	Cable: 2,5m. H07RN-F 2x1,5 mm <sup>2</sup>
Siempre se debe instalar sumergido en agua.	



## Proyectores LumiPlus Standard para fuentes

Código	Color luz		DMX	Embellecedor	
	RGB	Blanca		ABS	Inox.
	35450	✓			
35451		✓		✓	
45714	✓		✓	✓	

Observaciones	
Consumo: 60W.	Protección: IPX8
Tensión Nominal: 12V AC	Cable: 2,5m. H07RN-F 2x1,5 mm <sup>2</sup>
Siempre se debe instalar sumergido en agua.	



## Proyector LumPlus MINI

Código	Color luz		DMX	Embellecedor	
	RGB	Blanca		ABS	Inox.
	32380	✓		*	✓
35931		✓	*	✓	
36651	✓		*		✓
36652		✓	*		✓

Observaciones					
Consumo: 8W. RGB y 15W White		Protección: IPX8			
Tensión Nominal: 12V AC					
Cable: Proy. RGB 2,5m. de longitud H07RN-F, sección 4x1,5 mm <sup>2</sup>					
Proy. White 2,5m. de longitud H07RN-F, sección 2x1,5 mm <sup>2</sup>					
Se puede instalar tanto dentro como fuera del agua.					
Cuando el proyector sea RGB se debe instalar con el Alimentador 32640, este puede controlar hasta 4 proyectores.					
(*) Si se quiere instalar proyectores Mini en una instalación con control DMX se debe instalar conjuntamente con el Alimentador DMX 41106					



Código	Color luz		DMX	Embellecedor	
	RGB	Blanca		ABS	Inox.
	32381	✓		*	✓
35932		✓	*	✓	
36653	✓		*		✓
36654		✓	*		✓

Observaciones					
Consumo: 8W. RGB y 15W White		Protección: IPX8			
Tensión Nominal: 12V AC					
Cable: Proy. RGB 2,5m. de longitud H07RN-F, sección 4x1,5 mm <sup>2</sup>					
Proy. White 2,5m. de longitud H07RN-F, sección 2x1,5 mm <sup>2</sup>					
Se puede instalar tanto dentro como fuera del agua.					
Cuando el proyector sea RGB se debe instalar con el Alimentador 32640, este puede controlar hasta 4 proyectores.					
(*) Si se quiere instalar proyectores Mini en una instalación con control DMX se debe instalar conjuntamente con el Alimentador DMX 41106					





## Punto de luz LumiPlus MINI

	Punto de luz Mini sin nicho					
	Código	Color luz		DMX	Embellecedor	
		RGB	Blanca		ABS	Inox.
	49824	✓		*	✓	
	49825	✓		*		✓
	49826		✓	*	✓	
	49827		✓	*		✓
Observaciones						
<p>Consumo: 8W. RGB y 15W White      Protección: IPX8                      Tensión Nominal: 12V AC</p> <p>Cable: Proy. RGB 2,5m. de longitud H07RN-F, sección 4x1,5 mm<sup>2</sup>                      Proy. White 2,5m. de longitud H07RN-F, sección 2x1,5 mm<sup>2</sup></p> <p>Siempre se debe instalar sumergido en agua.</p> <p>Cuando el proyector sea RGB se debe instalar con el Alimentador 32640, este puede controlar hasta 4 proyectores.</p> <p>(* ) Si se quiere instalar proyectores Mini en una instalación con control DMX se debe instalar conjuntamente con el Alimentador DMX 41106</p> <p>Proyectores sin nicho, para completar el proyector debe seleccionar el nicho adecuado a cada piscina, ver pag. 13</p>						
						

## Proyectores LumiPlus MICRO

Código	Color luz		DMX	Embellecedor	
	RGB	Blanco		ABS	Inox.
	38814		✓	*	✓
38815	✓		*	✓	
38816		✓	*		✓
38817	✓		*		✓

Observaciones	
Consumo: 5W. RGB y 15W White	Protección: IPX8
Tensión Nominal: 12V AC	
Cable: Proy. RGB 2,5m. de longitud H07RN-F, sección 4x1,5 mm <sup>2</sup> Proy. White 2,5m. de longitud H07RN-F, sección 2x1,5 mm <sup>2</sup>	
Se puede instalar tanto dentro como fuera del agua. Cuando el proyector sea RGB se debe instalar con el Alimentador 32640, este puede controlar hasta 4 proyectores.	
(*) Si se quiere instalar proyectores Micro en una instalación con control DMX se debe instalar conjuntamente con el Alimentador DMX 41106.	



Código	Color luz		DMX	Embellecedor	
	RGB	Blanco		ABS	Inox.
	35275	✓		*	✓
35276	✓		*		✓
40765		✓	*	✓	
40766		✓	*		✓

Observaciones	
Consumo: 5W. RGB y 15W White	Protección: IPX8
Tensión Nominal: 12V AC	
Cable: Proy. RGB 2,5m. de longitud H07RN-F, sección 4x1,5 mm <sup>2</sup> Proy. White 2,5m. de longitud H07RN-F, sección 2x1,5 mm <sup>2</sup>	
Se puede instalar tanto dentro como fuera del agua. Cuando el proyector sea RGB se debe instalar con el Alimentador 32640, este puede controlar hasta 4 proyectores.	
(*) Si se quiere instalar proyectores Micro en una instalación con control DMX se debe instalar conjuntamente con el Alimentador DMX 41106.	



## Projectores Quadraled

Código	Color luz		DMX	Puntos de luz			
	RGB	Blanco		1 Punto de luz	2 Puntos de luz	3 Puntos de luz	4 Puntos de luz
	42459	✓			*	✓	
42460	✓		*		✓		
42461	✓		*			✓	
42462	✓		*				✓
43448		✓	*	✓			
43449		✓	*		✓		
43450		✓	*			✓	
43451		✓	*				✓

Observaciones
<p>Consumo: 8W. cada punto de luz RGB    Protección: IP68                      15W. cada punto de luz White</p> <p>Tensión Nominal: 12V AC</p> <p>Cable: Proy. RGB 2,5m. de longitud H07RN-F, sección 4x1,5 mm<sup>2</sup>                      Proy. White 2,5m. de longitud H07RN-F, sección 2x1,5 mm<sup>2</sup></p> <p>Se puede instalar tanto dentro como fuera del agua. No es un producto para piscinas es para fuentes y instalaciones acuáticas.</p> <p>Cuando el proyector sea RGB se debe instalar con el Alimentador 32640, este puede controlar hasta 4 proyectores.</p> <p>(*) Si se quiere instalar proyectores Quadraled en una instalación con control DMX se debe instalar conjuntamente con el Alimentador DMX 41106</p> <p>Se suministra con tacos y tornillos de fijación al suelo.</p>

**Projectores Lineales**



Proyector Lineal						
Código	Color luz		DMX	Longitud		Consumo
	RGB	Blanca		50 cm	100 cm	
41627	✓				✓	120W
41628		✓			✓	80W
41629	✓		✓		✓	120W
41636	✓			✓		60W
41637		✓		✓		40W
41638	✓		✓	✓		60W
Observaciones						
Protección: IP68 Tensión Nominal: 12V AC      Cable: 2,5m. H07RN-F 2x1,5 mm <sup>2</sup> Se puede instalar tanto dentro como fuera del agua. No es un producto para piscinas, es para fuentes, cascadas y instalaciones acuáticas. Se suministra con tacos y tornillos de fijación al suelo.						



## Nichos

	Nichos para puntos de luz Jelly, NF y STD (con grapa)							
	Código	Fijación		Piscina Hormigón	Piscina Prefabricada		Piscina de paneles	
		NF	STD		Con insertos	Sin insertos	Con insertos	Sin insertos
37175	✓		✓					
37176	✓			✓				
37177	✓				✓			
37178	✓					✓		
37179	✓						✓	
00349		✓	✓					
00364		✓		✓				
28887		✓			✓			
23671		✓				✓		
23670		✓					✓	

## NICHOS Projectores LumiPlus MINI

	Nichos MINI		
	Código	Piscina Hormigón	Piscina Prefabricada
06967	✓		
00369			✓
49828			✓

**Accesorios**

 <p>41988</p>	Proyector Lineal			
	Código	Denominación	DMX	Observaciones
	27818	Modulador LumiPlus RGB		Control de 15 proyectores con 12 colores y 8 secuencias de cambio de color
	32640	Alimentador LumiPlus RGB		Para controlar hasta 4 proyectores RGB de los modelos Mini, Micro o Quadraled
	41106	Alimentador DMX	✓	Controlar proyectores modelos RGB Mini, Micro o Quadraled en instalaciones DMX
	41107	Modulador DMX	✓	Controla los proyectores grandes en instalaciones DMX
	41329	Controlador DMX	✓	Permite controlar la iluminación de hasta 170 elementos o grupos RGB y se puede seleccionar hasta 16 millones de colores.
	41330	Controlador DMX PRO	✓	Además de los colores puede sincronizar la luz con la música.
41988	Control remoto LumiPlus		Opcional, siempre debe ir con el Modulador	



27818



41107



32640 - 41106



41329 - 41330